



Het CONDORE slagkeilnagel een volledig stalen anker dat geschikt voor de verankering van hangende plafonds, voor de bevestiging van metalen profielen, hoekprofielen en plaatstaal tot 5 mm dik dus ook hoekankers. Het CONDORE-slagkeilnagel is leverbaar in 2 lengtes. 6x35 en 6x65 en er dient geboord te worden met een 6mm boor.



### 3. Eigenschappen

- Goedgekeurd voor bouwactiviteiten in het algemeen voor lichte plafondbekledingen en onder plafonds volgens DIN 18 168 zo ook voor statisch vergelijkbare bevestigingen Z-21.1-1255 tot 0,5 kN per anker/max. 1kN/m2.
- Geteste brandwerendheid bij temperatuurverhogingen volgens DIN 4102 en directe vlamwerking. F30-F120

### 2. Voordelen

- Geringe boordiameter en geringe verankerings diepte.
- Te verwerken als doorsteekmontage.
- Eenvoudige montage: uitstekende stift, met hamer stevig inslaan.

### 1. Toepassingsgebieden

- Geschikt voor de verankering van hangende plafonds, voor de bevestiging van metalen profielen, hoekprofielen en plaatstaal tot 5 mm dik.
- Voor bevestiging van hangende plafonds, daklatten/kantplanken tot 35 mm dik (type W-DN 6-35) ook in muur- en vloertoepassingen.
- Toepasbaar in beton B25.
- Toepasbaar in drukvaste natuursteen, kalkzandsteen, baksteen



#### Artikelnummer

130701  
130802

#### Omschrijving

6 x 35 mm Boor 6 mm  
6 x 65 mm Boor 6 mm

#### Verpakt per

Doos a 200 Stuks  
Doos a 100 Stuks

